



GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

**Cisaille SAGITA 3050 X8mm**



**Objet : changement des joints de serre tôle**

1. Déposer la règle puis déposer la protection de serre tôle (la règle gêne la protection)
2. Vidanger la bête
3. Déposer les serre tôle en les dévissant clé male de 10





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

4. Changer les toriques et la coupelle en faisant pivot avec un tournevis  
Si les coupelles sont fixées en leur centre par une vis, les joints n'existent plus et il faut les remplacer par des joints pleins. Il faut remplir le trous sinon la coupelle se percera à terme.



5. Remonter à la graisse

6. Nettoyer la boue à l'intérieur de la bâche puis remplir

7. Purger et redémarrer

**Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35**

SARL au capital de 7622 €- Siret : 488512906 00014 APE 294 A - TVA : FR684 8851 2906