



GP-MO  
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)  
Tél : (33) 3 88 08 39 35  
Fax (33) 3 69 20 14 97  
Mobile : 06 61 46 21 02  
Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)  
Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

Plieuse COMESSA PN120 – PN160 – PN 220

**Objet :** mise en place de clapets de sécurité en bout de vérin afin d'éviter que le coulisseau ne tombe en cas de rupture de tuyauterie.



1. Mettre la presse en sécurité et poser le coulisseau
2. Préparer les clapets avec la taille adaptée par rapport au type de la presse. (Nous avons fait une petite étude afin de calculer les débits et pression d'ouverture afin de ne pas ralentir la vitesse).
3. Il est préférable de mettre des flexibles anti fouet





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : [gp-mo@wanadoo.fr](mailto:gp-mo@wanadoo.fr)

Site : [gp-mo.com](http://gp-mo.com)

4. Piquer la pression de pilotage sur le dessus et la ramener sur le pilotage du clapet.



5. Mettre en place les clapets (attention au sens de A vers B sinon risque d'éclatement des fonds des vérins))



6. Purger, redémarrer puis régler la vitesse de descente

Votre technicien Gérald PERRIN 06 61 46 21 02

