



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Cisaille SAGITA 3050 X8mm



Objet : retournement des lames et réglages

Dépose des lames

1. Caler le coulisseau par l'oreille située au- dessus.
2. A l'aide d'une clé Allen de 14 déposer les lames et nettoyer les portées.
3. Mesurer l'épaisseur des anciennes lames
4. Reposer les lames neuves en prenant la précaution de mesurer.
l'épaisseur de celles-ci.



GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

Réglage du jeu entre lames

1. Dévisser les vis de poussée du porte lame et visser les contre vis afin de permettre un jeu entre les 2 lames
2. Enlever la pression du vérin de rappel afin de permettre la manipulation au pont. Puis faire un essai à vide avec le pont
3. Resserrer les vis de poussée jusqu'à ce qu' une cale de 7/100éme soit bloquée puis bloquer avec la contre vis



4. Remonter la pression du vérin
5. A la fin du réglage faire des essais de coupe au papier

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35